

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW



Vis sikkerhetsdatablad



Varselord
Faresetninger

Advarsel
Irriterer huden. (H315)
Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319)

Generelt

Artikkelnr.
Kjemikaliets bruksområde

S795
Ingen kjente
Bare for yrkesbrukere.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

Innånding

Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

Hudkontakt

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og såpe. Bruk IKKE løsemidler eller fortynnere. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Ved kontakt med øynene: Skyll straks øynene med rikelig mengde vann (20-30 °C) inntil irritasjonen opphører og minst i 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Ved fortsatt irritasjon skal det søkes legehjelp. Fortsett skylking under transport.

Svelging

Hvis personen er ved bevissthet, skyll munnen med vann og hold personen under oppsyn. Gi aldri personen noe å drikke.
Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen.

Generelle symptomer og virkninger

Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved hudkontakt, øyekontakt eller ved innånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.

Informasjon til helsepersonell


Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

Annen informasjon

Ikke relevant. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Verneutstyr

Symboler



Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Hvis mulig bør du unngå arbeidsprosesser der det kan utvikle seg respiratorisk kvartsstøv Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Øyevern

Vernebriller | EN166

Håndvern

Hansker | > 480 | EN374 Hansker | > 480 | EN374

Åndedrettsvern	S/SL P2 Hvit EN149
Annet hudvern enn håndvern	Spesialarbeidstøy bør anvendes

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler	Egnede slokkingsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke. Uegnete slokkingsmidler: Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.
Brann- og eksplosjonsfarer	Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslukking renne ut i kloakk og vannløp.
Brannslukkingsmetoder	Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Unngå direkte kontakt med søl. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. Områder med spill kan være glatte.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm. Hold uvedkommende borte fra fareområdet.
Metoder for opprydding og rengjøring	Fukt sølt materiale med vann om det er en risiko for støvdannelse. Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Roth North Europe AS
	DK-3600 Frederikssund
Land	Danmark