

Roth Quickskap

Roth Quickskap 400 x 550, 550 x 550 og 800 x 550 mm

Roth Quickskap brukes sammen med Roth fordelerrør til sanitær- og varmeinstallasjoner. Skapene er sammen med Roth MultiPex® rørsystem godkjent etter NT VVS 129, Teknisk Godkjenning 2556.

Skapene leveres med ferdigmonterte quicknippler i topp og bunn samt knock-out hull for tilførselsrør i sidene. Skapet har ingen ståldeler som kan komme i kontakt med vann og derfor blir det heller ikke problem med korrosjon.

Roth Quickskap kan installeres som et basisskap, eller med dør og ramme i lakkert stål hvor det kreves en finere finish.

Teknisk beskrivelse

Roth Quickskap er produsert i ABS plast i hvit farge, RAL 9010 med låsbar dør. Skapene leveres i 3 forskjellige størrelser 400, 550 og 800 mm, alle med en høyde på 550 mm. Dybden i skapene er 96 mm. Roth QuickSkap blir levert med Roth Quick klammer til montering av alle typer Roth fordelerrør, samt en QuickBox overløp.

Skapene monteres med fordelerrør inntil 2 x 7, 2 x 13 og 2 x 23 stusser (400, 550, 800) eller etter en individuell oppbygging. I skapets bakplate er det hullmønster som gir en enkel og fleksibel montering av Roth Quick klammer.

Dør og ramme i lakkert stål, hvit RAL 9010, leveres separat.

Bruksområder

- › Gulvvarmeanlegg
- › Sanitæranlegg
- › Radiatoranlegg

Tekniske data

Roth Quickskap - 400
NRF nr. 511 81 16

Roth Quickskap - 550
NRF nr. 511 81 17

Roth Quickskap - 800
NRF nr. 511 81 18

Størrelse/mål	B	H	D	Nippler (a) 16 - 28 mm	Nippler (b) 25 - 42 mm*	Knock-out hull (c)
400	400	550	96	18	8	14
550	550	550	96	30	8	14
800	800	550	96	50	8	14

* Ved bruk av Roth Quick nippl med NRF nr. 511 81 22 kan 42 mm tomrør anvendes.

